


Tragständer für Lifter 10 Typ E  
 Cadre porteur pour élévateur 10 type E  
 Supporting frame for Lifter 10 type E


**closomat**<sup>®</sup>

DAS ORIGINAL DUSCH-WC.

**EINBAU IN VORWANDSYSTEME**  
 (z.B. GIS)



**MONTAGE ENCASTRÉ DANS UN SYSTÈME D'INSTALLATION AVANT LE MUR** (p.e. GIS)



Masse in mm  
 Dimensions en mm  
 Dimensions in mm

**Bauseits**

- A Abwasseranschluss DN 80 (Ø 90)
- E Elektroanschluss mit Schutzleiter und FI
- K Kaltwasseranschluss
- OK FFB Oberkante Fertigfußboden
- RFB Rohboden

**Achtung**

Vorderkante des Tragständers = bündig mit System-Profil

**Ausführung**

KS-beschichtete Stahlblechkonstruktion, höhen- und tiefenverstellbar, geliefert mit:

- Absperrventil 1/2" x 3/8"
- Steckdose montiert
- PE-Ablaufbogen DN 80 (Ø 90) wahlweise PE-Ablauf DN 80 (Ø 90) gerade
- Montagezubehör

**Technische Daten**

- Einbaubreite 600 mm
- Einbauhöhe 1200 mm
- Einbautiefe 190 mm

**Structural**

- A raccordement à l'écoulement: diam. intérieur 80 (diam. extérieur 90)
- E raccordement électrique avec mise à la terre, déclencheur par courant de défaut nécessaire
- K raccordement à l'eau froide
- OK FFB surface du sol fini
- RFB sol brut

**Attention**

L'arête antérieure du cadre porteur doit être au ras des profilés du système

**Description**

Cadre en acier avec plastification, réglable en hauteur et en profondeur, livré avec:

- robinet d'arrêt 1/2" x 3/8"
- prise de courant montée
- pièce de raccordement 90°, PE (ou sur commande spéciale une pièce de raccordement droite, PE), diam. intérieur 80/diam. extérieur 90
- matériel de fixation

**Données techniques**

- largeur en place 600 mm
- hauteur en place 1200 mm
- profondeur en place 190 mm

**On the part of the builder**

- A outflow connection: tubing inside diam. 80 (outside diam. 90)
- E electrical connection with earthing, earth leakage circuit breaker required
- K cold water connection
- OK FFB surface of finished floor
- RFB shell floor

**Attention**

The front edge of the supporting frame has to be flush with the system profile

**Description**

Plastic-coated steel plate construction, adjustable in height and depth, delivered with:

- shut-off valve 1/2" x 3/8"
- power socket fixed
- outflow connector PE, 90° or on special request straight (inside diam. 80/outside diam. 90)
- fitting material

**Technical data**

- installations width 600 mm
- installations height 1200 mm
- installations depth 190 mm

Für technische Rückfragen/Pour tous renseignements techniques/For technical enquiries:

**Schweiz/Suisse**  
 Closomat AG  
 CH-8424 Embrach  
 www.closomat.ch

fon 0844 77 66 55  
 fax +41 (0) 44 866 86 01  
 e-mail: office@closomat.ch

**Deutschland/Allemagne**  
 Closomat GmbH  
 DE-58675 Hemer  
 www.closomat.de

fon +49 (0) 23 72 935 98 88  
 fax +49 (0) 23 72 935 98 89  
 e-mail: office@closomat.de

Änderungen vorbehalten  
 Modifications techniques réservées  
 Subject to changes